

# TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 60 E



#### Hoher Bedienkomfort

Komfortstart per Knopfdruck, niedrige Hand-Arm Vibrationen



#### Leistung ohne Kompromisse

Optimale Verdichtungsleistung und stabiles Laufverhalten




#### Niedrige Servicekosten

Wartungsfreier Elektromotor und Motorvollschutz

**Frachtangaben in m3****BT 60 E**

0,262

**Standardausrüstung**

- Komfortstart
- Wartungsfreier bürstenloser Elektromotor
- Motorschutzverkleidung
- Werkzeugloser Akkutausch
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Einpunktaufhängung
- Schutzabdeckung
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- 3-2-1 Garantie

**Zusatzausrüstung**

- Akku eP 20 (20Ah)
- Akku eP 28 (28Ah)
- Ladegerät standard
- Ladegerät schnell
- Transportvorrichtung mit pannensicheren Rädern
- Stampffußbreiten (160-280mm)
- Sonderlackierung
- Werkzeug

**Maße in mm**

	B	H	L	L1	W
<b>BT 60 E</b>	350	1030	728	335	230

**Technische Daten****BOMAG****BT 60 E****Gewichte**

Betriebsgewicht CECE .....	kg	71
Eigengewicht .....	kg	61

**Abmessungen**

Arbeitsbreite (Stampffuß) .....	mm	230
---------------------------------	----	-----

**Fahreigenschaften**

Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	20
Flächenleistung max. ....	m <sup>2</sup> /h	276

**Antrieb**

Typ .....		Asynchronmotor
Kühlung .....		Luft
Leistung .....	kW	2,3
Drehzahl .....	min <sup>-1</sup>	4.200
Antriebsart .....		mech.

**Erregersystem**

Frequenz .....	Hz	11,6
Schlagkraft .....	kN	15,0
Sprunghöhe .....	mm	70,0

**Elektrische Ausrüstung**

Betriebsspannung .....	V	51
Batterie, Typ .....		Li-Ion

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 541 45 010

300921 Sa

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

